

3 Valsli Asimetrik Silindir Makineleri 3 Rolls Asymetrical Plate Bending Machines



ASM modeli, dökümden imal edilen gövdesi ile dayanıklı bir yapı arz ediyor. Kullanım kolaylığı ve kaliteyi en iyi fiyatlarla ile birleştiren ASM, fiyat-performans dengesi açısından çok iyi bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

ASM model is made of cast iron construction. ASM machines are combining the user friendly features, quality and best prices as an economical model.

Standart Aksesuarlar

- Döküm gövde makine
- Elektrik motoru, redüktör ve dişli sistem ile tahrik edilen merkezi valsler
- Yana açılabilir üst vals
- Frenli ana motor
- Konik kıvrırma tertibatı
- El çarkı ile aşağı yukarı hareketli arka ve alt vals,
- Makineden ayrı hareketli kumanda paneli ve ayak pedali
- CE, ISO 9001-2008, TSEK ve TURQUM sertifikaları ile de tescilli üretim kalitesi

Özel Aksesuarlar

- İndüksiyon ile sertleştirilmiş miller
- Motorlu arka vals
- Arka vals için dijital gösterge

Standard Equipments

- Body is made of cast iron construction
- Central rollers powered with electric motor, gearbox and gear drive
- Cone bending device
- Self brake main motor
- Upper roll is opanable by side
- Lower roll and back roll are with hand wheels up & down adjustable.
- Seperate eletric control panel with foot pedal
- Suitable for CE, ISO 9001-2008, TSEK and TURQUM certificates

Optional Equipments

- Induction hardened rolls.
- Back roll with motor.
- Digital display.



ASM140 - 20/4.0

Üst top yana açılır
Top roll openable to side



ASM Teknik Bilgiler Technical Informations	Çalışma Boyu Working Length	Ön Bükme Pre-Bending	Maks. Kalınlık Max. Thickness	Üst Top Ø Top Roll Ø	Min. Çap Ø Min. Bending Ø	Motor Gücü Motor Power	Bükme Hızı Bending Speed	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Genişlik Width	Ağırlık Weight
	mm	mm	mm	mm	mm	kw	m/dk. m/min.	mm	mm	mm	kg
ASM 110-10/4.0	1050	4.0	5.0	110	150	2.2	4.5	1820	1150	850	1080
ASM 110-12/3.5	1250	3.5	4.0	110	150	2.2	4.5	2020	1150	850	1150
ASM 110-15/3.0	1550	3.0	3.5	110	150	2.2	4.5	2320	1150	850	1250
ASM 110-20/2.0	2050	2.0	3.0	110	150	2.2	4.5	2820	1150	850	1350
ASM 120-12/4.0	1250	4.0	4.5	120	175	2.2	4.9	2020	1150	850	1250
ASM 130-10/5.0	1050	5.0	5.5	130	190	2.2	5.3	1820	1200	900	1220
ASM 130-15/4.0	1550	4.0	4.5	130	190	2.2	5.3	2320	1200	900	1360
ASM 130-20/3.0	2050	3.0	4.0	130	190	2.2	5.3	2820	1200	900	1480
ASM 140-12/5.0	2250	5.0	5.5	140	210	2.2	5.7	2020	1200	900	1365
ASM 140-20/4.0	2050	4.0	4.5	140	210	2.2	5.7	2320	1200	900	1530

- Yukarıda belirtilen değerler 240 N/mm² akma sınırı olan çeliğe göre verilmiştir.
- Konik kıvrıma için yukarıdaki değerlerin yarısı baz alınmalıdır.
- Akyapak, bu değerleri haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

- Data based upon steel 240 N/mm² yield point
- For cone bending, all bending values must be reduced %50
- All Specifications are subject to change without notice